

## **PLASTİK İM SINIRLAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ**



1. Plastik im sınırlayıcı rulo boyu 25 metre olmalıdır.
2. Plastik im sınırlayıcı 7.5 cm (+-%2) ykseklilğinde olmalıdır.
3. Plastik im sınırlayıcının taban genişliđi dıřtan +- 5.1 cm olmalıdır.
4. Plastik im sınırlayıcı, UV dayanımlı PVC hammaddeden retilecektir.
5. rnn dikey yzeyinde mukavemet arttırıcı izgiler bulunmalıdır.
6. Malzemenin taban kısmında kavisler verebilmek iin kesikler, kesiklerin zerinde plastik kazık akabilmek iin delikler bulunacaktır.
7. rnn et kalınlıđı minimum 1,72 mm kalınlıđında olmalıdır.
8. Plastik im sınırlayıcı tepe noktası ii boř daire řeklinde olmalıdır.
9. 25 metrelik ruloları birleřtirmek iin rnle birlikte plastik konnektr bulunmalıdır.
10. Malzemenin kimyasal dayanıklılıđı st dzeyde olacaktır.
11. Plastik im sınırlayıcı siyah, yeřil, kahverengi, antrasit gri veya alminyum renk olabilir. (İdare Onayına Sunulacaktır)
12. Plastik im sınırlayıcı yađ, asit ve bitme karřı dayanıklı olmalı, kf ve yosundan etkilenmemelidir.
13. Dz formlarda kullanılacak olan im sınırlayıcı aynı model olmalı ve 2,5 metrelik olarak imal edilmeli.
14. +- 15 cm uzunluđunda sabitleme ivileri de dahil olacaktır.
15. 25 metrelik paketi minimum 8.70 kg olmalıdır.