

Teknik Şartname

MODÜLER SERT STRONG ÇİM SINIRLAYICI



- Hammadde: Ürün, dış mekan şartlarına ve güneş ışınlarına karşı tam dirençli, UV stabilize katkılı PVC hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- Kimyasal Direnç: Malzeme; yağ, asit ve bitüme karşı yüksek dayanıklılığa sahip olmalı; küf, mantar ve yosun oluşumundan etkilenmemelidir.
- Dayanıklılık: Toprak altı ve üstü kullanımda formunu bozmayacak, kimyasal ve fiziksel korozyona uğramayacak yapıda olmalıdır.
- Yükseklik: Sınırlayıcı gövde yüksekliği ± 7.5 ($\pm 10\%$) olmalıdır.
- Taban Genişliği: Ürünün taban genişliği ± 4.3 ($\pm 10\%$) olmalıdır.
- Et Kalınlığı: Malzemenin et kalınlığı ± 1.7 mm olmalıdır.
- Tepe Formu: Ürünün tepe noktası, estetik ve yapısal bütünlük sağlaması amacıyla kare boş (kutu profil) şeklinde tasarlanmış olmalıdır.
- Uygulama Kolaylığı: Malzemenin taban kısmında alana tam uyum sağlamak ve gerektiğinde kavis oluşturabilmek için fabrikasyon kesikler bulunmalıdır. Bu kesiklerin üzerinde sabitleme kazığı çakılabilmesi için delikler yer almalıdır.
- 90 Derece Köşe Aparatı: Dik köşelerin oluşturulması için.
- 120 Derece Köşe Aparatı: Geniş açılı dönüşlerin sağlanması için.
- 180 Derece (Düz) Bağlantı Aparatı: Modüllerin doğrusal bir hatta birleştirilmesi için.
- "T" Bağlantı Aparatı: Hatların birbirini kestiği noktalarda dikey bağlantı sağlamak için.
- "+" (Artı) Bağlantı Aparatı: Dörtlü kavşak ve kesişim noktalarında hat sürekliliği için.
- Tapa Aparatı: Sınırlayıcı hattın sonunda estetik ve güvenli bir bitiş sağlamak için.
- Modüler Yapı: Ürün, düz formlarda yüksek performans sergilemesi amacıyla 2.5 metrelik modüler parçalar halinde imal edilmektedir.
- Paketleme: Bir paket içeriği toplamda 25 metre ürün içermelidir.
- Sabitleme: Uygulama mukavemetinin sağlanması için ürünle birlikte paket içerisinde yeterli miktarda sabitleme kazığı gönderilmelidir.
- Kazık Özellikleri: Sabitleme çivileri ± 15 cm uzunluğunda ve toprağa tutunma tırnaklarına sahip plastik malzemeden olmalıdır.
- Ürün: Siyah, Yeşil, Kahverengi, Antrasit Gri veya Alüminyum Gri renk seçeneklerinde üretilebilir olmalıdır. Uygulama öncesi renk seçimi için idare onayı alınmalıdır.

